

MikroTik RouterOS ??

Activation

SSH est activé par défaut sous RouterOS et une identité est générée au premier démarrage de l'appareil. Il est possible de le désactiver avec la commande `/ip/services/set ssh disabled=yes` et de le réactiver en changeant le paramètre "disabled" pour "no".

Configuration

Il est possible de changer son numéro de port à l'aide de la commande `/ip/services/set ssh port=20222`. Il est possible de déterminer le nombre maximal de sessions concurrentes établies à l'aide de la commande `/ip/services/set ssh max-sessions=5`. La commande `/ip/services/set ssh address="192.168.0.10"` permet de définir l'adresse IP à laquelle le serveur SSH répondra. Ceci est généralement contrôlé par des règles de pare-feu dans RouterOS.

En ce qui a trait aux fonctionnalités avancées de SSH, il est possible de bloquer l'accès par mot de passe à l'aide de la commande `/ip/ssh set always-allow-password-login=no`. Il est aussi possible d'empêcher l'établissement de tunnels réseau à l'aide de la commande `/ip/ssh set forwarding-enabled=no` ou permettre seulement l'établissement de lien local ou distant avec les valeurs `local` et `remote`

Revision #4

Created 2025-01-18 00:34:01 UTC by Alexandre Arsenault-Jetté

Updated 2025-01-18 06:28:35 UTC by Alexandre Arsenault-Jetté